

Kuvuna masega mazuri zaidi kutoka kwa mzinga wa kienyeji wa Kijapani.

Kuna aina mbili za nyuki wa asali nchini Japani, nyuki wa Magharibi walioagizwa kutoka nje, na nyuki wa asili wa Kijapani. Mzinga wa sanduku huundwa ili nyuki wa Kijapani waweze kujenga masega yao chini, kama wangepanya porini.

Sega hapo awali hutumika kuhifadhi mabuu, lakini kundi linapoenea kuelekea chini, malkia wa nyuki hutaga mayai chini zaidi kwenye sega jipya. Sega ambalo awali lilikuwa likitumika kulea mabuu kisha hutumika kuhifadhi asali. Mzinga huundwa katika hali ya kwamba asali ihifadhiwe kwenye sanduku la juu na mabuu yakuzwe kwenye sanduku la chini. Hii inamaanisha kwamba kadiri kundi linavyokua, wafugaji nyuki huongeza masanduku chini ya mzinga, sio juu kama nyuki wa asali wa Magharibi wanaotunzwa kwenye mzinga wa Lang troth. Sega la asali mwanzoni huanza kuwa jeupe, lakini hubadilika jeusi kutokana na mabuu yanayokua. Hii inamaanisha kuwa sega linaweza kuwa jeusi kabisa wakati nyuki hulitumia kuhifadhi asali.

Ukaguzi

Sega jeupe lililo na asali ni zuri sana, kwa hivyo tungependa kuona ikiwa inawezekana kuwafanya nyuki wajenge sega juu badala ya chini. Kuanza na, angalia kuona jinsi sega limepanuka chini kwa kuondoa ubao wa chini na kuangalia chini ya mzinga. Kwa kawaida tungeweka sanduku chini ya mzinga. Badala yake, tutaweka kisanduku kipya juu ya mzinga. Ninatumai kuwa nyuki wataunda sega jipya kwenye kisanduku cha juu kwani hakuna nafasi zaidi chini. Nyuki huhifadhi asali katika sehemu ya juu ya mzinga pekee. Kwa hivyo hakuna mabuu yatakuwa hapo awali.

Masharti

Hii inapaswa kusababisha sega safi nyeupe iliyojaa asali. Hakikisha kuwa kuna nyuki wa kutosha ndani ya mzinga, na

kwamba kuna mimea ya kutosha. Kundi dhaifu haliwezi kujenga kuenda juu, haswa ikiwa hakuna chanzo cha kutosha cha nekta. Ifuatayo, ondoa kifuniko cha sanduku na uondoe nyuki kwa kutumia kipuliza moshi. Kisha ondoa ubao ili kufichua sega lilipochini. Asali ni nyepesi sana katika majira ya masika. Tutaongeza kisanduku hiki juu ya mzinga. Kwa kawaida visanduku huwa na upau mtambuka ili kuzuia sega lisidondoke lakini kisanduku hiki hakina upau wowote.

Kuweka sanduku

Kwa uangalifu ondoa nyuki ili kuwazuia kupondwa. Pengine kutakuwa na wiki kadhaa au miezi hadi sanduku lote lijazwe na sega na asali. Tunaondoa kifuniko na kuona kama ubao umefunikwa na nyuki nyingi. Nyuki huondolewa kwa kutumia kupuliza moshi ilituweze kuondoa ubao kwa urahisi. Tumia waya ili kutenganisha ubao na masegab.

Kuchimba asali

Asali katika masega meupe mazuri yanafunuliwa. Sasa tutaondoa sanduku la juu ili kuondoa asali. Kwa kuwa asali hii ilizalishwa katika msimu wa kiangazi ni nyeusi kidogo kuliko asali iliyozalishwa katika msimu wa masika. Tumia kipulizi moshi kuondoa nyuki waliobaki na uweke kisanduku cha juu kwenye chombo cha plastiki. Sasa unaweza kuchukua sanduku ili ukate sega. Hii ni sega la asali lililoondolewa kwenye sanduku la juu. Sega lote huwa ni rangi moja thabiti. Hakuna kubadilika rangi kwani hakuna mabuu yaliyokuzwa kwenye sega. Tayarisha mitungi na wavu ili kuchuja asali.

Kufungasha

Tutakata sega katika vipande vidogo ili kutoshea ndani ya mitungi, na kuchuja sega lililobaki kwa mkono ili kupata asali. Seg la asali huwekwa kwa uangalifu kwenye mitungi na yaliyobaki huwekwa ndani ya wavu ili kuchujwa. Baada ya kuweka sega la asali kwenye mtungi wa mwisho, tunakata sega lililobaki ili kuhifadhiwa. Kisha tunashinikiza sega kwa mkono ili kutoa asali. Hii ni mbinu nafuu kupata asali ikiwa huna kifaa maalum. Asali inayotolewa huongezwa kwenye mitungi yenye sega. Hatimaye, tuna mitungi mizuri iliyojazwa sega na asali kutoka kwa nyuki wa asili wa Japani.